



Travaux de confortement des espaces aménagés pendant le délai de garantie

- Le confortement des arbres tiges en alignement ou en bosquet .

Suivant la vitesse de décomposition de la paille de MGX , (dû au type de sol et l'humidité) il sera utile de regarnir les années qui suivent la plantation afin de contenir une épaisseur homogène de 10 cm durant les années de confortement .

- Le confortement des massifs arbustifs .

Regarnir annuellement si nécessaire pour garder une épaisseur homogène de 10 cm pendant toute la période de confortement . Suivant la densité de plantation des arbustes l'épandage de paille de MGX pourrait être nécessaire afin d'éviter le désherbage des massifs .

- Le confortement des haies .

Il est recommandé de maintenir au pied de la haie une épaisseur de 10 cm de paille de MGX pendant la période de formation de la haie , afin d'éviter la pousse de plantes adventices difficiles à supprimer manuellement .

- Le confortement des massifs de vivaces .

Regarnir annuellement si nécessaire pour garder une épaisseur homogène de 10 cm pendant toute la période de confortement . Suivant la densité de plantation des vivaces l'épandage de paille de MGX peut être nécessaire afin d'éviter le désherbage manuel .

- Le confortement des massifs d'annuelles .

Suivant la densité de plantation des annuelles , l'épandage de paille de MGX pourrait être nécessaire pendant la période de la floraison. Regarnir pour avoir une épaisseur homogène de 3 à 5 cm .